

檢測報告



CM9DAC

基本資訊		自動檢測	
報告代碼	CM9DAC	項目	結果
分店	五甲店	SIM卡	通過
作業員	五甲店	訊號強度	通過
報告時區	GMT+8	Root	通過
檢測開始時間	2025-08-11 14:26:26	Knox	通過
檢測結束時間	2025-08-11 16:57:34	電池	通過
檢測次數	1	喇叭	通過
消費點數	0	聽筒	通過
檢測IP	114.40.45.48	溫度感應器	不支援
IMEI1	356213821213179	壓力感應器	不支援
IMEI2	358664261213178	前麥克風	通過
序號	R5CY438MLVD	濕度感應器	不支援
FRP	OFF	後麥克風	通過
硬體序號		充電孔	通過
IMEI1	356213821213179	記憶體	通過
IMEI1來源	系統讀取	處理器	通過
IMEI2	358664261213178	硬碟	通過
IMEI2來源	系統讀取	震動功能	通過
裝置序號	R5CY438MLVD	手電筒	通過
序號來源	系統讀取	定位功能	通過
硬體資訊		行動網路	通過
類型	Android	Wi-Fi	通過
裝置型號	Galaxy A16 5G	藍牙	通過
內部型號	a16x	觸控螢幕	通過
WiFi位址	02:00:00:00:00:00	多點觸控	通過
藍牙位址	02:00:00:00:00:00	亮暗點	通過
製造商	Samsung	Menu鍵	不支援
CPU型號	s5e8535	Back鍵	不支援
裝置顏色	金	接近感測器	通過
裝置型號碼	a16xzh	光感應器	通過
螢幕解析度	1080x2109@2.812 5x	方向感測器	通過
容量	128G	陀螺儀	通過
核心數量	8	電子羅盤	通過
記憶體	3450M	音量鍵	通過
內部代號	SM-A1660	休眠鍵	通過
軟體資訊		Home鍵	不支援
作業系統版本	15	後相機	通過
電池資訊		前相機	通過
電池目前最大電容量	4860 mAh	螢幕線條	通過
電池溫度	30.9 °C	螢幕陰影	通過
		螢幕斑馬紋	通過
附加資訊			
項目	結果	項目	結果
檢測APPID	com.idea.PhoneDoctorBiz.TW	檢測APP版本	20250505-167
裝置時區	GMT+8	裝置時間	2025/08/11 16:54

電池電壓	3.682 V
電池狀況	Good Condition
電池技術	Li-ion
電池電量	15%
晶片電池健康度	

外觀問答	無資料

項目	結果	項目	結果
支援VoIP	是	電信訊號強度	-91 dBm
WiFi IP	192.168.1.145	GPS緯度	22.59708
GPS經度	120.33498	GPS地址	No. 131, Nanzheng 1st Rd, Fengshan District, Kaohsiung City, Taiwan 830
CPU效能指數	27027	記憶體速度	1428 MB/s
硬碟寫入速度	125 MB/s	硬碟讀取速度	105 MB/s
硬碟剩餘空間	99049 MB	硬碟空間	108357 MB
是否Root	否	基頻	A1660ZHU3BYEC, A1660ZHU3BYEC
手機韌體版本	samsung/a16xzh/a 16x:15/AP3A.24090 5.015.A2/A1660ZH U3BYEC:user/releas e-keys	上次開機時間	2025/08/11 13:18
已開機時間	03:36:19	WiFi訊號強度	-43 dBm
WiFi SSID	ES94099223_5G	製造日期	2025-04-25
電腦名稱	ISLPC-000001	電腦系統版本	10
電腦軟體ID	Preparation TW	電腦軟體版本	2.0.5
電腦型號	NUC11PAHi5	電腦Mac地址	3C:E9:F7:4B:29:09
電腦ID	9DB1CB5F-D5CD- B9C1-6E24- 88AEDD60ED6D	開啟尋找我的裝置	否
是否開啟Samsung Lock	否	是否開啟USB偵錯	是

外觀問答 (進階)	無資料

留言	無資料

手機前方外觀	手機後方外觀
無資料	無資料

媒體檔案	拍照	後相機	後相機
			無資料
	聲音		無資料
	影像		無資料
		前相機	



Powered by **imt**
iDea Mobile Tech